



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **DURAFOND**

Description	Couche de fond 2C époxy, antirouille (phosphate de zinc).	
Domaine d'application	Couche de fond pour l'industrie métallurgique.	
Codage de produit	EPX-1100 : base blanc EPX-7100 : gris clair EPX-7700 : gris foncé	
Propriété	Antirouille. Finition avec les laques POLYACRYL COLOR et POLYACRYL AQUA COLOR. Bon pouvoir couvrant. Haute capacité de remplissage. Conforme RoHS. Contient du zinc encapsulé pour éviter tout contact avec la peau. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Brillance	: satin
	Densité	: env. 1.30 kg/l
	Extrait sec	: ca 60%
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : env. 45 min -recouvrable sans ponçage : min env. 18 heures / max env. 48 heures -recouvrable avec ponçage : min env. 18 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: VDX-6600
	Nettoyage	: VDX-2002
	Durcisseur	: VHX-0002 (33% en poids)
	Potlife	: ca 24 heures

	Rendement	: théorique : 12 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix : dilution env. 10%. Airless : dilution env. 5%. Pistolet à godet : dilution env. 15%. Brosse/rouleau : prêt à emploi.	
Support	La plupart des métaux ferreux et non ferreux. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.	
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.	
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits ne peuvent pas être verser dans les gouttières.	

Uniquement pour utilisation industriel.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.