



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **NATUROIL (NOL-2010)**

Description	Composition des huiles naturelles de bois.	
Domaine d'application	Huile pour application sur bois, métal et surface minérale.	
Propriété	Bonne infiltration. Bonne résistance chimique. Bonne résistance vers l'eau et la chaleur. Séchage lente, facile à appliquer uniformément. Bonne résistance à l'usure. Elastique et flexible. Sûr de la chaîne alimentaire. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide transparente
	Brillance	: mat
	Densité	: ca 0.941 kg/lt
	Extrait sec	: ca 97% en poids
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: sec : ca 24-48 heures recouvrable : 1-3 jours
Méthode de travail	Condition d'application	: température minimale du support et de l'environnement 10°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: GRX-0015
	Nettoyage	: GRX-0015
	Rendement	: théorique : 20 m ² pratique : selon la façon de d'application et la porosité du support
	Remarque	: bien mélanger avant en pendant usage
Mode d'application	Brosse/rouleau, chiffon, machine à polir	

Support	Différentes types de bois, métaux et surfaces minéraux. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec. Garder hors la lumière du soleil et des sources lumineuses. A tenir hors de la portée des enfants.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Sans COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.