



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **PSX-xxxx**

Description	Teinture alcool.	
Domaine d'application	Teinture pour l'industrie du bois.	
Propriété	Séchage rapide. Résistance à la lumière très élevé. Pas de rugosité. Recouvrable avec des produits à base d'eau et à base de solvant.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Densité	: selon la couleur
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: recouvrable : ca 4 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: VDS-0007
	Nettoyage	: VDX-0003
	Rendement	: théorique : 8 m ² pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant et pendant usage
Mode d'application	Pistolet pneumatique, airmix/airless, brosse/rouleau, chiffon (coton blanc)	
Mode d'emploi	Appliquez PSX-xxxx abondamment et prenez l'excès après 1 à 2 minutes (égaliser).	
Support	Différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.	

Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Uniquement pour usage industriel.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.