



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tél : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
TVA : BE0450874212
RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche Technique **SYN PROTECT G**

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Description | Couche de fond alkyde. | |
| Application | Couche de fond pour l'industrie du bois. | |
| Codage de produit | SYG-1100 : blanc | |
| Propriété | Bon pouvoir couvrant. Très bon fluage. Bonne adhérence. Très bon remplissage. Pour utilisation intérieure et extérieure. | |
| Caractéristique techniques | Aspect | : liquide coloré |
| | Eclat | : pa |
| | Densité | : ca 1.08 kg/lt |
| | Extrait sec | : ca 65 % en poids |
| | Séchage (20°C / 65 % HR) | : hors poussière : ca 45 min recouvrable : 16 heures |
| Méthode de travaille | Condition d'application | : température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % |
| | Dilution | : VDX-0190 |
| | Nettoyage | : VDX-0191 |
| | Rendement | : théorique : 8 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support |
| | Remarque | : bien mélanger avant usage |
| Mode d'application | Brosse/rouleau | |
| Support | Bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence. | |

Conservation Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.

Information de sécurité Consulter la fiche de sécurité.
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi locale. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Uniquement pour utilisation industriel.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.