



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **UNIPRIM 99**

Description	Amorce de l'adhérence transparente ou couche de finition.	
Domaine d'application	Amorce de l'adhérence ou couche de finition pour l'industrie métallique.	
Codage de produit	UNP-9915 : mat UNP-9940 : satin UNP-9990 : brillant	
Propriété	Phosphatagent (anti rouille) Universel (métaux ferro et non-ferro). Recouvrable avec des laques ou vernis alkyde et POLYACRYL. Non-jaunissant. Séchage accéléré possible (jusqu'à 120°C). Conforme législation RoHs 2002 EC. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide incolore
	Brillance	: mat / satin / brillant
	Densité	: ca 0.90 kg/lt
	Extrait sec	: ca 17 % en poids
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 30 min recouvrable : ca 3 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: VDX-5200
	Nettoyage	: VDX-0003
	Rendement	: théorique : 10 m ² pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage <u>appliquer en 1 couche</u>

Mode d'application	Airmix/airless/pistolet pneumatique
Support	Métaux ferro et non-ferro (cuivre, laiton, fer, nickel, ...). Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Uniquement pour usage industriel

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.