



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **Primer murale ACRYL**

Description	Primer murale acrylique à base d'eau.	
Domaine d'application	Primer murale pour utilisation intérieure et extérieure.	
Codage de produit	WML-9999 : transparent WMP-1000 : blanc WMP-xxxx : couleur	
Propriété	Compense les différences de l'aspiration de la surface. Donne un beau résultat lisse. Donne une consommation significativement moins du produit de finition. Convenable pour des zones humides. Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide transparent ou coloré
	Densité	: ca 1.00 kg/lt WML-9999 ca 1.40 kg/lt WMP-1000
	Extrait sec (en poids)	: ca 50.50 % WML-9999 ca 57.75 % WMP-1000
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 15 min recouvrable : ca 2 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: eau
	Nettoyage	: eau
	Rendement	: théorique : 6-8 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant et durant usage

Mode d'application	Airless, brosse/rouleau
Support	Différents supports minéraux (gyproc, plâtrage, etc). Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec, craint le gel.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Sans COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.